MESURES TELESCOPIQUES
TELESKOP-MAßSTAEBE

cod.	L	cm			
49358	1m	32 - 100	mm	8001066493586	1
49359	2m	49 - 200	mm	8001066493593	1
49360	3m	66 - 300	mm	8001066493609	1
49361	4m	83 - 400	mm	8001066493616	1
49362	5m	99 - 500	mm	8001066493623	1
49363	6m	116 - 600	mm	8001066493630	1
* 49364	3m	66 - 300	mm	8001066493647	1

Les mesures téléscopiques permettent des mesures intéreures et extérieures. **Lecture aisée**: valeur de mesure dans la fenêtre à l'extrémité de l'instrument. **Socle étanche** avec gaine imperméable (pat.). **Verrouillage automatique de chaque élément** complétement sorti. Fiole à niveau verticale et horizontale. Etui en vinyle avec poignées de transport. Possibilité de visser deux pointes en acier aux deux extrémités pour mesurer les cannelures et les diagonales.

Teleskopmaßstaebe mit direkter ***Ablesung am Massband mit Teilung*** *mit Angabe der Innen- und Aussenmaße. Die Abmessevorrichtung ist am oberen Ende der Geraete fuer eine einfache Ablesung.* ***Wasser und luftdichte Sohle mit Huelle (pat.).*** ***Automatische Blockierung der einzelnen Elemente****. Horizontal- und Vertikallibelle zum genauen positionieren des Geraetes in Meßrichtung. Kunststofftasche mit Tragegriffen. Es besteht die Moeglichkeit 2 Stahlspitzen 50 mm für Rillen- und diagonal Messungen einzuschrauben.*

CE III

MESURES INTÉRIEURES
INNENMASSE



Ligne rouge: mesure intérieure
Die rote Kerbe zeigt das Innenmaß

MESURES EXTÉRIEURES
AUßENMASSE



Ligne verte: mesure extérieure
Die grüne Kerbe zeigt das Aussenmmaß

MESURES TELESCOPIQUES JUSQU'A 6 m
TELESKOP-MAßSTAEBE BIS 6 m

telefix™
Made in Italy



Embout (épaisseur 5mm) pour mesures int/ext.

Für Innen - und Aussenmessungen

Fenêtre de mesure avec 2 fioles incorporées

Fenster mit 2 Libellen

Gaine imperméable (Breveté)

Wasserdichte Huelle (Patentiert)

MESURES TELESCOPIQUES
TELESKOP-MAßSTAEBE

CANNES TELESCOPIQUES - 8m - 10m
TELESKOPMASSTAB - 8m - 10m

telefix™ Made in Italy

cod.	L	cm			
49365	8 m	135 - 800	mm	8001066493654	1
49366	10 m	163 - 1000	mm	8001066493661	1

Cannes téléscopiques jusqu'à 10m.

Teleskopmasstab bis 10m.

CE III

		COD.	
	8001066493708	49370	1
	8001066493715	49371	1
	8001066493777	49377	1

ACCESSOIRES telefix™
ZUBEHOER



cod. 49370

pour mesurer des rainures
Zum Messen auch in Rillen

cod. 49371

pour mesurer des diagonales
Zum Messen auch der Diagonalen

cod. 49377



Mesures extérieures.
Zum Außenmaß messen

Cod. 49370: Couple d'embouts 50mm pointe arrondie Ø 10mm.
1 Paar Spitzen 50mm - Runde Spitze Ø 10mm

Cod. 49371: Couple d'embouts à pointe pour diagonales.
1 Paar Spitzen 50mm.
Dreieckige Spitze für diagonal-Maße.

Cod. 49377: bec 33 cm pour mesures extérieures.
Schnabel zum Einschrauben fuer Außenmaße;
Laenge 33 cm

telefix™ POUR GEODESIE
FUER GEODAESIE

cod. 49373

cod. 49374

cod.	L	cm			
49356	5 m	104 - 500	mm	8001066493562	1

Modèle pour géodesie avec **blocage à vis** de chaque élément **en toute position (indiqué pour soutenir des poids)**. **Socle étanche** avec gaine imperméable (pat.).

*Ausführung für Geodaesie mit **Feststellschrauben** der einzelnen Elemente in **jeder Position, um mehr Gewicht tragen zu koennen**. **Wasser und luftdichte Sohle mit Huelle**.*

CE III

		COD.	
	8001066493739	49373	1
	8001066493746	49374	1

Cod 49373: Adaptateur pour géodésie 5/8" avec blocage en toute position.
Geo-Adapter 5/8" Feststellung in jeder Position.

Cod 49374: Etau aluminium pour mires.
Adapter aus Aluminium zum Zielen.

ODOMETRES
STRASSENMESSER

cod.	L			
60460	9999,99 m	1 cm	8001066604609	1

Odomètre à lecture digitale - Cap. 10 Km, lecture 1 cm. **Double compteur pour mesures partielles avant - arrière. Avec mémoire.** Roue Ø 25 cm - éteignement automatique

***Elektronischer Strassenmesser**, digitale Ablesung. Zähler 6 Ziffern. Messbereich 10 Km Ablesung 1 cm **2 Zaehler zum Arbeiten in zwei Richtungen (vorher und zurueck), Hold-Funktion**. Rad ø 25cm . Automatisches Löschung nach 3 Min.*

ODOMÈTRE DIGITAL
DIGITAL ABLESUNG

cod.	L			
60465	9999,99 m	1 cm	8001066604654	1

Odomètre, **compteur en haut pour lecture facile**.
Capacité 10Km, manché rétractile
Roue : diamètre 32mm.

*Straßenmesser. **Zähler oben positioniert für einfachere Ablesung**. Messbereich 10 Km. In Tragtasche.*

ODOMÈTRE DIGITAL - compteur en haut.
DIGITAL-STRAßENMESSER

cod.	L			
60500	9999,99 m	1 cm	8001066605002	1
60502	9999,99 m	1 cm	8001066605026	1

Roue metalique de 1 m de circonférence, avec dispositif de blocage, compteur **5 chiffres**, cap.**10 km**, manche démontable pour rangement, malette rigide **(art. 60502 - avec totaliseur)**.

Metall-Strahlenrad**, Umfang 1m, mit Bremse, **Zahler 5 Ziffern mit Nulleinstellung, Messbereich 10 Km**, einklappbarer Gelenk- Metallgriff, in Koffer. **Art. 60502 mit Totalizator

ODOMETRE
STRASSENMESSER - METALLRAD

cod.	L			
60453	9999,9 m	10 cm	8001066604531	1

Encombrement réduit env. 41 cm (fermé), roue en matière synthétique **env. 10 cm de diamètre**, compteur 5 chiffres, manche réctractile. Avec petite roue additionnelle.

***Geringe Groesse** ,41 cm geschlossen, Rad aus Kunstmaterial, **ungefaehr 10 cm Umfang, Zahler** 5 Ziffern, Teleskopgriff. Mit Kleinen Rad.*

PETIT ODOMETRE
KLEIN - STRASSENMESSER

MESUREURS DE DISTANCE
ENTFERNUNGSMESSGERAETE

cod.	L		
60979	30 m	8001066609796	1

PREXISO X2 - MESUREUR AVEC RAYON LASER
PREXISO X2 - LASERMESSGERÄT

Metrolaser - mesure électronique de distance.
Capacité: 30 m - Calcule volumes et surfaces. En étui.

Metrolaser, sichtbarer Laserstrahl. Messbereich 30m.
Rechnet Oberfläche und Volumen. Im Etui.

Précision de mesure: *Messgenauigkeit:*	typ. ± 2,0 mm *typ. ± 2,0 mm*
Porté (avec une plaque de mire): *Reichweite:*	0,10 m à 30 m *0,10 m bis 30 m*
Plus petite unité affichée: *Kleinste Anzeigeeinheit:*	1 mm *1 mm*
Type - Classe laser: *Lasertyp - Laserklasse:*	635 nm < 1m W (cl.II) *635 nm < 1m W (cl.II)*
Arrêt automatique: *Autom. Abschaltung:*	au bot de 90 s *nach 90 s*
Autonomie (pile 9V): *Batterielebensdauer (9V):*	jusqu'à 3000 mesures *bis zu 3000 Messungen*
Dimensions et Poids: *Dimensions - Gewicht:*	120 x 59 x 32 mm - 155g *120 x 59 x 32 mm - 155g*
Stockage: *Temperaturbereich Lagerung:*	-25°C à +70°C *-25°C bis +70°C*
Utilisation: *Temperaturbereich Betrieb:*	0°C à +40°C *0°C bis +40°C*



cod.	L		
61525	18 m	8001066615254	1

MESUREUR A ULTRASONS AVEC LASER
ULTRASCHALL MESSGERÄT MIT LASER

Mesure instantanée à ultrasons avec rayon laser pour mieux diriger la mesure . Calcule perimètres, surfaces et volumes. En étui souple. Fourni en blister.

Ultraschall-Massgeraet mit Laserstrahl um den Messungspunkt zu bestimmen.
- *sofortige m/cm Messung*
- *zum berechnen von Flaechen und Volumen.*
- *für Raeumen*
- *ermoeglicht auch in Bewegung zu messen*

In Tasche - Beliefert auf Karte



DISTO D2

cod.	L		
60994	0,05 ÷ 60m	8001066609949	1

Design ergonomique et compact avec Softgrip.
Les résultats s'affichent sur 3 lignes. Eclairage du display pour des lectures même s'il est noir. Mesure horizontale automatique, diagonale automatique,tracement et mémoires des résultats.

Ergonomisches Design, kompkat mit Softgrip. Ergebnisse visualisiert auf 3 Sätze visualisiert. Beleuchtetes Display. Automatische horizontal Messung, automatische Diagonal, Zeichnung und Speicherung der Werte.

Précision de mesure: *Messgenauigkeit:*	Type ± 1,5 mm *Typ. ± 1,5 mm*
Porté avec plaque de mire: *Reichweite:*	de 0,05 à 60 m *0,05 bis 60 m*
Unité minimum visible: *Kleinste Anzeigeeinheit:*	1 mm *1 mm*
Type et classe du laser: *Lasertyp - Laserklasse:*	635 nm < 1m W (classe II) *635 nm < 1m W (Klasse.II)*

DISTO D3

cod.	L		
60991	0,05 ÷ 100m	8001066609918	1

Précision de ± 1,0 mm. Le senseur intégré permet de relever inclinaisons jusqu'à ± 45° et d'effectuer des mesures parfaitement en horizontal. Identification automatique de la position, mesure de la diagonale, mesure des distances et distances partielles même si le point n'est pas facilement joignable.

Metrolaser, Multifunktionen, für Innenbereiche. Eingebauter Neigungssensor für Neigungen bis +/- 45°. Direkttasten zum Addieren und Subtrahieren sowie zur Flächen und Volumenberechnung. Horizontal-Nivellierungsfunktion. Minimum- und Maximummessfunktion.

Précision de mesure: *Messgenauigkeit:*	Type ± 1,0 mm *Typ. ± 1,0 mm*
Porté avec plaque de mire: *Reichweite:*	de 0,05 à 100 m *0,05 bis 100 m*
Unité minimum visible: *Kleinste Anzeigeeinheit:*	1 mm *1 mm*
Type et classe du laser: *Lasertyp - Laserklasse:*	635 nm < 1m W (classe II) *635 nm < 1m W (Klasse.II)*

DISTO D5

cod.	L		
60995	0,05 ÷ 200m	8001066609956	1

Le viseur digital intégré avec zoom 4x facilite le pointage sur les longues distances en permettant d'effectuer la mesure même avec lumière très forte. Display géant en couleurs pour une excellente lecture des donnés et ultérieures informations. Senseur d'inclinasion qui permet d'effectuer des mesures indirectes et des calculer la distance horizontale malgré la présence d'obstacles.

Integrierten Digital-Sucher (Zoom 4x). Grosses farbiges Display. Neigungssensor erlaubt indirekte Messungen und Spezialmessungen zu machen.

Précision de mesure: *Messgenauigkeit:*	Type ± 1,0 mm *Typ. ± 1,0 mm*
Porté avec plaque de mire: *Reichweite:*	de 0,05 à 200 m *0,05 bis 200 m*
Unité minimum visible: *Kleinste Anzeigeeinheit:*	1 mm *1 mm*
Type et classe du laser: *Lasertyp - Laserklasse:*	635 nm < 1m W (classe II) *635 nm < 1m W (Klasse.II)*

cod.	L		
60996	0,05 ÷ 200m	8001066609963	1

DISTO D8

Avec système Bluetooh et software Leica pour transférer en toute sécurité les données des mesures. Performant en plein air, il permet de mesures distances très longues grâce au zoom 4x et de les afficher en haute résolution sur le display en couleurs. Senseur d'inclinaison à 360° en combinant la mesure des angles et des distances.

Bluetooth System, und Leica Software um die Messungswerte mit Sicherheit zu verlegen. Wirkend im Freien erlaubt große Entfernungen zu messen (Zoom 4x) und auf farbige Display zu visualisieren. Neigungssystem zu 360°.

Précision de mesure: *Messgenauigkeit:*	Type ± 1,0 mm *Typ. ± 1,0 mm*
Porté avec plaque de mire: *Reichweite:*	de 0,05 à 200 m *0,05 bis 200 m*
Unité minimum visible: *Kleinste Anzeigeeinheit:*	1 mm *1 mm*
Type et classe du laser: *Lasertyp - Laserklasse:*	635 nm < 1m W (classe II) *635 nm < 1m W (Klasse.II)*

Bluetooth® (*)



(*) Marque appartenant à son proprietaire.